





S-01



S-02



P-01



Zbrojenie elementów na całej długości przęsła
wg rysunków przekrojów.

Zbr. górą nad otworami należy kotwić po za krawędź otworu
na odcinku min. 1,0m!

Rozmieszczenie strzemion wg załączonych detali.

Pręty zbrojenia głównego łączyć na zakład $L_{min} 0.4m$, przy czym:

- pręty górą łączyć w przęśle
- pręty dołem łączyć na podporze

BETON B-25 (C20/25)

Stal: #12, #16, AIII;

\varnothing 6 A-I

Otulina: 20mm

| 'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690 | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|---------|
| Nazwa obiektu: Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji "Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie" | | | | |
| Inwestor: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rynek 26, 26-025 Łagów | | Adres obiektu: dz. nr ewid. 35/7, 26-025 Łagów | | |
| Przedmiot: Konstrukcja słupów, wieńcy i podciągów | | | Skala: | Nr rys. |
| | | | 1:20 | 10 |
| Projektant: | Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| Architektura: | Jarosław Kawiński | SW-1/2003 | 08.2020r. | |
| PROJEKTOWAŁ: | | spec. architektoniczna | | |
| Architektura: | Anna Szczerba | 309/SWOKK/2018 | 08.2020r. | |
| SPRAWDZIŁA: | | spec. architektoniczna | | |
| Konstrukcja: | Piotr Zdyb | SWK/0065/PWBKb/18 | 08.2020r. | |
| PROJEKTOWAŁ: | | spec. konstrukcyjna | | |
| Konstrukcja: | Marek Szczerba | SWK/BO/0037/12 | 08.2020r. | |
| SPRAWDZIŁ: | | spec. konstrukcyjna | | |
| Projekt | Dariusz Celuch | | 08.2020r. | |
| OPRACOWAŁ: | | | | |